

N°1 G-OLD Fenyőkeretes Infrapanelek

Új korszak az infrapanelek világában! NEW AGE Crystal Technology

A G-OLD „f”, „i”, „s” jelű infrapanel esztétikus borovi fenyőfa kerettel, „sa” kanadai nyárfa kerettel készülnek natúr fenyőkerete időtálló, kezelést, festést nem igényel, szükség esetén vízbázisú páccal vagy festékekkel festhető. Kerete CNC technológiával készül, extra stabil kivitel! Mi hiszünk a Magyar Iparban! Csúcsminőségű Európai alapanyagból, saját üzemünkben készülő termék (Távol-keleti elemeket NEM tartalmaz!). 10 év garancia és az élettartam szavatosság magáért beszél! CE minősítésű NEW AGE Crystal Technology Grafitmasszás fűtőlappal szerelve (teljes felületében grafit masszát tartalmazó fűtőlappal meghibásodása gyakorlatilag lehetetlen). Hatásfoka többszöröse a karbonszálas, sima felületű technológiának, mivel a NEW AGE kerámia infrapanel kristályszemcséi közel 10-szer nagyobb felületet biztosítanak az adott teljesítmény leadására, valamint az infrapanel belseje teljes felületében grafitmasszával kitöltött!



A NEW AGE Crystal Technológiának köszönhetően a panelek felületi hőmérséklete 90-130 C°!

Lakáscélú felhasználásra kínált infrapanelek közül legnépszerűbb termékünk a natúr borovi fenyőkeretes infrapanel (legjobb ár-érték arányú termékünk). Megrendelt csomag tartalmazza a rögzítéshez szükséges csavarokat, tipliket, takarókupakokat, részletes szerelési útmutatót.

Felhasználási terület: Lakások, családi házak, nyaralók, irodák, üzletek teljesértékű, vagy kiegészítő fűtése, tetőtéri szobák, fürdőszobák, mellékhelyiségek, fő-, vagy kiegészítő fűtése. A passzív házak elengedhetetlen fűtési rendszere!



CE minősítésű Grafitmasszás fűtőlappal szerelve.

G-OLD „f- i- s- sa” jelölésű Infrapanelek adatai

| Típus | Hossz | Szélesség | Mélység | Feszültség (V) | Teljesítmény (W) |
|---------------|-------|-----------|---------|----------------|------------------|
| 80 f- i | 440 | 260 | 35 | 230 V IP24 | 80 W |
| 150 f-i-s-sa | 840 | 260 | 35 | 230 V IP24 | 150 W |
| 200 f-i | 540 | 540 | 35 | 230 V IP24 | 200 W |
| 300 f-i-s-sa | 640 | 640 | 35 | 230 V IP24 | 300 W |
| 400 f-i-s-sa | 900 | 540 | 35 | 230 V IP24 | 400 W |
| 500 f-i-s-sa | 980 | 640 | 35 | 230 V IP24 | 500 W |
| 650 f-i | 1240 | 640 | 35 | 230 V IP24 | 650 W |
| 1000 f-i | 1830 | 640 | 35 | 230 V IP24 | 1000 W |
| 1000 f-i Plus | 1920 | 640 | 35 | 230 V IP24 | 1000 W (2x500W) |

A fenti méretek mm-ben értendők, a gyártás folyamán eltérőek lehetnek!

A NEW AGE Crystal Technology G-OLD Infrapaneleket **10 év garancia** és élettartam szavatosság jellemzi!